

現場監視カメラシリーズ **G-cam02K**



現場監視カメラ G-cam02K

NETIS

国土交通省 新技術情報システム
登録番号 No.KT-170076-VE

電源が無い現場や、
移動が多い現場では
独立電源型 G-cam02K!!

配線工事不要で様々な用途で場所を選びません
48.6mmの単管に付けるだけ



環境改善型 BOX

NETIS

No.KT-200024-VE

G-cam02Kを仕様する際の組み合わせ

※本体の外装色は変更する場合があります。



ブリリアント
株式会社BRILLIANT
TEL:098-943-2080
FAX:098-943-2088
MAIL:office@brilliantport.com

〒900-0016

沖縄県那覇市前島3-25-2 泊ポートビル1F

●ソーラーシステムハウス

●自然エネルギー電気供給システム商材取扱店(設計・施工・販売・レンタル)

未来の地球のために今できることを
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

現場監視カメラシリーズ

G-cam02K

ソーラー独立電源型／100V型

- ・通信機能を内蔵(高速LTE通信容量無制限)の為単管に設置後すぐに監視できます。
- ・太陽光電池、バッテリー仕様・赤外線照明で夜間も監視可能
全天候型
- ・内蔵のマイクロSDカード(64GB)へ約1週間分のデータを録画可能(録画した内容をスマホやPC等で確認できます。)
- ・130万画素

《カメラ閲覧用ソフトウェア》

スマートフォン、タブレット用アプリケーション「CamHi」



android用



iOS用

QRコードがご利用いただけない方は
androidをお使いの方は「Playストア」、iOSをお使いの方は
「App store」より「Cam Hi」と検索しダウンロードしてください。

本体

コントローラー 充放電管理・逆流防止

充電制御方法 PWM

蓄電池種類 リチウムイオン

無日照 約3日

製品素材 ステンレス

使用温度 0～+40℃

ソーラーパネル構成部品

公称最大出力 20W

モジュール種類 多結晶シリコンセル

フレーム素材 アルミニウム

補助ソーラーパネル

公称最大出力 50W or 90W

※製品の細かな仕様は変更となる場合があります

設置例

